

BRIGON 550

Das Abgasmessgerät mit CO₂-Infrarotmesstechnik für einfache Wartungsarbeiten an Heizungen mit den cleversten Folgekosten.



- CO₂-Messung
- O₂-Berechnung
- Lambda
- CO-Messung
- COunverdünnt
- Abgastemperatur
- Lufttemperatur
- Abgasverlust
- Wirkungsgrad
- Druck-/Zugmessung
- Spülpumpe (Sensorschutz)
- Akkubetrieb
- Messspeicher
- Druckerausgabe Infrarot
- Drahtlosausgabe zur App



BRIGON TRUST umfasst Wartung, Rezertifizierung, Service und Reparatur von Abgasmessgeräten, einschließlich Sonden, Drucker, Temperaturfühler und Sensoren.

BRIGON TRUST garantiert:

- Lebenslang Gewährleistung auf Abgasmessgeräte und Zubehör
- 48-Stunden-Service-Bearbeitungszeit
- Kostenlose Rücklieferung

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen



Technische Daten TÜV geprüft nach EN 50379-1 und EN 50379-2 für CO ₂ , O ₂ , P und Temperaturen, EN 50379-3 für CO		
Parameter	Messbereich	Toleranz
Abgas-Temperatur (T1)	0,0 °C ... + 600,0 °C Typ K 0...400 °C TÜV-geprüft	≤ ± 2 °C (bis 125 °C) ≤ ± 3 °C (125...250 °C) ≤ ± 4 °C (ab 250 °C)
Verbrennungsluft-Temperatur (T2)	0,0 °C ... + 100,0 °C Typ K 0...80 °C TÜV-geprüft	≤ ± 1 °C
CO₂-Konzentration	0,0...20,0 Vol% TÜV-geprüft	≤ ± 0,3 Vol%
O₂-Berechnung	0,0...21,0 Vol% TÜV-geprüft	≤ ± 0,3 Vol%
CO-Konzentration	0 ... 2.000 ppm TÜV-geprüft, überlastbar bis 4.000 ppm (max. 15 min) bzw. 10.000 ppm (max. 2 min)	≤ ± 3 ppm (bis 20 ppm) ≤ ± 20 ppm (21 bis 400 ppm) ≤ ± 5 % vom Messwert (über 400 ppm)
Druck und Zug	- 80,00 ... + 80,00 mbar TÜV-geprüft	≤ ± 3 %
Speicher	30 Messungen	
Brennstoffe	Heizöl EL, Bio-Öl, Erdgas, Holz, Flüssiggas, Butangas, Propangas, Stadtgas	
Berechnete Werte	Kohlenmonoxid unverdünnt CO _u , Sauerstoff O ₂ , Lambda, Abgasverlust q _A , Wirkungsgrad Eta	
Schnittstellen	Infrarot zu Drucker und Drahtlos zur KANE Live App	
Druckertext	Zwei Zeilen mit je 20 Zeichen	
Gewährleistung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch:		12 Monate

Artikel-Nummer	BRIGON 550 Messgerät im Set inkl. CO ₂ -und CO-Sensor sowie Temperaturen und Druck, Infrarot zu Drucker, Wireless zur KANE LIVE App	
5950	BRIGON 550 komplett als Basis-Set inkl. Messgerät, Entnahmesonde mit Thermoelement 250 mm und Verbindungsleitung, Gewindekonus, Druckschlauch, Akkupack, Netzteil, Schutzhülle mit Magnet und Koffer	
Artikel-Nummer	BRIGON Zubehör und Ersatzteile	
5350	Verbrennungsluft- Temperaturfühler Mini	
5351	Verbrennungsluft- Temperaturfühler 150 mm mit Kabel 1,5 m, Ø 3 mm	
5352	Verbrennungsluft- Temperaturfühler 300 mm mit Kabel 1,5 m, Ø 3 mm	
4457	Gummi- Konusset 9-24 mm für Verbrennungsluft-Temperaturfühler Ø 3 mm	
5953	Thermosonde 250 mm mit Verbindungsleitungen 2,0 m, Ø 8 mm	
5993	Mehrlochsonde mit Schlauchleitung für Rohrdurchmesser 60-170 mm	
5348	Mehrlochsonde für Ringspaltmessung inkl. drei Gummikonen	
29900	Partikelfilter	VPE 5 Stück
5999sm	Wasserstopfilter	
50933/1		
5385	Akku Ni / MH	VPE 3 Stück
5995	Lade- / Netzteil 230 V	
5742	Thermodrucker BIRD II mit Infrarot-Schnittstelle inkl. Schutzhülle, Akkus, Ladegerät + Papier	
5735	Thermo-Papier für Thermo-Drucker BIRD II	VPE 5 Stück
6130	BRIGON Selbstklebetasche für Ausdrucke	VPE 10 Stück
6266	Prüflochverschlüsse alubeschichtet, selbstklebend	VPE 100 Stück
6337	Verschlussklammer für Prüfloch , Alu mit Feder	VPE 100 Stück
5934	Sortimo L-BOXX	mit Einsatz (442 x 357 x 151 mm)
6060	BRIGON Premiumkoffer Abgasmessung	mit Einsatz (502 x 422 x 267 mm)