



ENERGIESPEICHERSYSTEM / ZELIOX

MOBILER STROM. ÜBERALL. JEDERZEIT.

Die Zeliox ist eine vielseitige All-in-One Stromlösung für den mobilen Bedarf. Mit mehreren Versionen und Erweiterungsoptionen liefert er sauberen, unterbrechungsfreien Strom für Werkzeuge, Geräte und Zubehör. Die Plug & Play-Installation macht die Einrichtung mühelos, während verschiedene Lademethoden dafür sorgen, dass Sie immer mit Strom versorgt sind. Ob in Servicewagen, Bauanhängern oder an abgelegenen Orten, die Zeliox sorgt für effiziente, flexible und sichere Energie.

ZUVERLÄSSIGER STROM, ÜBERALL

VORTEILE:

Zuverlässige Energie - Die All-in-One-Stromlösung mit Batterie, Wechselrichter und Sicherheitsfunktionen sorgt für stabile 230V- und 12V-Energie und macht komplexe Installationen überflüssig.

Anpassungsfähig für jeden Bedarf - Erhältlich in verschiedenen Modellen für unterschiedliche Energieanforderungen.

Bereit für kaltes Wetter - Der eingebaute Wärmespeicher verhindert, dass die Lithiumzellen unter 5 °C fallen, und sorgt so für zuverlässigen Betrieb und schnelleres Aufladen unter extremen Bedingungen.

Nahtlose Integration der Stromversorgung - Integrierte 230V-Steckdose und DCDC-Wandler sorgen für effiziente und direkte Energieversorgung von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugzubehör.

WEITERE BESONDERHEITEN:

Vielseitige Ladekompatibilität - Entwickelt für den Anschluss an verschiedene Stromquellen, einschließlich Fahrzeug-Lichtmaschinen, Netzstrom und Solarstrom (je nach Modell).

Plug & Play-Installation - Schnelle Einrichtung mit sicheren Anschlüssen und ohne komplexe Verkabelung.

Intelligente Überwachung - Die Zeliox App bietet Echtzeit-Akkustatus, Stromverbrauch und Systemwarnungen.

Moderne Sicherheitsfunktionen - Isolationsschutz, Tiefentladeschutz und automatische Abschaltung gewährleisten einen sicheren Betrieb.

Konzipiert für Mobilität - Geeignet für Nutzfahrzeuge, Bauwagen, Container und kleine Häuser,

SEGMENTE:



Möchten Sie mehr erfahren?
Alle Einzelheiten finden Sie
auf eberspaecher-zeliox.com

				
PRODUKTNAME	ZELIOX GO	ZELIOX ECO I	ZELIOX ECO II	ZELIOX ECO III
Energie	1000 W	1600 W	2000 W	3000 W
Max. Spannungsspitzen	1250 W	3200 W	4000 W	6000 W
Kapazität	0.64 kWh	1.3 kWh*	1.3 kWh*	2.6 kWh*
Batteriekapazität	50 Ah	100 Ah	100 Ah	200 Ah
Akku-Typ	Lithium 12.8 V	Lithium 12.8 V	Lithium 12.8 V	Lithium 12.8 V
Eingebauter DC-DC Wandler	30 A	30 A	30 A	60 A
Ladedauer während der Fahrt	1:45 h	3:30 h	3:30 h	3:30 h
Ladedauer über Solar 300 W	2:10 h	4:20 h	4:20 h	8:40 h
Ladedauer über Landstrom	-	1:45 h (60 A)	1:45 h (60 A)	1:45 h (120 A)
Verbindungen, A-Eingang (Aufladen)	-	175-265 V 45-65 Hz 850 W	175-265 V 45-65 Hz 850 W	175-265 V 45-65 Hz 1700 W
A-Ausgang	230 V 50/60 HZ 1000 W Forced air	230 V 50/60 HZ 1600 W Forced air	230 V 50/60 HZ 2000 W Forced air	230 V 50/60 HZ 3000 W Forced air
Gewicht	19.2 kg	33 kg	35 kg	54 kg
Abmessungen L x B x H	445 x 392 x 195 mm	450 x 392 x 225 mm	450 x 392 x 225 mm	520 x 392 x 303 mm

*Erweiterbar