

Einschraubventil M25x1, stromlos zu - ID number 1103673B



© Valeo TBS 2022/02 1103673B_mg_01



© Valeo TBS 2022/02 1103673B_mg_02



© Valeo TBS 2022/02 1103673B_mg_03

Info / Definition	<p>Mediumtemperatur -40°C ... 150°C Umgebungstemperatur -40°C ... 85°C max. Schaltfrequenz 1Hz Einschaltdauer 100% Schaltfunktion stromlos geschlossen Betriebsdruck 0,05bar ... 30bar Berstdruck >180bar min. Öffnungsdruckdifferenz 0,05bar Prüfdruck 30bar Druckluft min. Schaltzyklen 10.000.000 Einbaulage beliebig zulässige Kaeltemittel R134a, R404a, R407, R513, R1234yf Kompatibilitaet mit Kältemaschinenölen PAG, POE, MINERAL OILS Materialien Ventil Messing, Edelstahl, PTFE, EPDM</p>
-------------------	--

Status € yes | mp mv

Product group ID 40008

Product group Ventile / Absperrventile

Weight (gross) 0,075 KG

Usage/Code NB01 Customs tariff No. 84818079 - Country of Origin: DE

ID number old —

ID number new 1103673C

Downloads —